

# DALAPRO<sup>®</sup>

## AIRLESS NOVA

Gebrauchtsfertige Spritzspachtel für Neubau und Renovierung



Ein weißer Allround Spritzspachtel für Neubau und Renovierung an  
An Wände und Decken im Innenbereich

Für Gipskartonfugen, Vollflächige Spachtelung und Sprengeltechnik. Zum Einlegen  
von Papierbewehrungsstreifen zugelassen.

Für große Projekte geeignet

Ist mit dem skandinavischen Umweltzeichen Ecolabel ausgezeichnet

## DALAPRO® AIRLESS NOVA

**Gebrauchtsfertiger Spritzspachtel für Neubau und Renovierung**

### INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Airless Nova ist eine gebrauchtsfertige Allroundspachtelmasse mit Ecolabel ausgezeichnet. Extra geschmeidiger, weisser Spritzspachtel für Airless Verarbeitung an alle gängigen Untergründe bei Neubau und Renovierung im Innenbereich geeignet. Das Produkt eignet sich sowohl für Grobspachtelung, Gipskartonfugen und vollflächige Spachtelung.

### VERWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die Einbettung von Papierbewehrungsstreifen an Gipskartonfugen gem. EN 13963 und vollflächige Spachtelung. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001. Bei der Bearbeitung von Gipskartonplatten sind die Herstellervorschriften zu beachten.

### REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge von Spachtelresten zu befreien, bevor sie mit Wasser gereinigt werden. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu Entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

### VERARBEITUNG

Zum Spachteln auf sauberen, trockenen und gut abgedunden Flächen. Temperatur: mind. +5 °C. (Luft und Untergrund) Schleifen mit einer Körnung von mindesten 120. Beim den Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapetieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen sind vor dem Tapezieren zu grundieren.

### MATERIALVERBRAUCH

Beim Spachteln von Gipskartonfugen: ca. 0,3 l/m.  
Bei vollflächiger Spachtelung 1,0 ltr pro qm pro 1mm Schichtdicke

### TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund, Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit.

### LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp, abdecken mit Folie. Zu weiteren Informationen besuchen Sie bitte dalapro.de.

### TECHNISCHE DATEN

**Bindemittel:** Latex-Copolymer

**Lösungsmittel:** Wasser

**Füllmittel:** Mikrokügelchen und weißer Dolomit

**Körnergröße:** max. 0,2 mm

**pH-Wert:** Ca. 9

**Farbe:** Weiss

**Entflammbarkeit:** Verhindert Feuerausbreitung.

**Verpackung:** Kunststoffsack 15 l



Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de).

Letzte Änderung: 31.10.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.de](http://dalapro.de)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)