

DALAPRO[®]

AIRLESS SPRAY

Gebrauchsfertiger Spritzspachtel für Neubau und Renovierung



Ein weisser Spritzspachtel für Neubau und Renovierung an Wänden und Decken im Innenbereich.

Geeignet für vollflächige Spachtelungen und Sprengeltechnik.

Sehr gut für grosse Projekte geeignet.

Das Produkt ist mit dem skandinavischen Ecolabel ausgezeichnet

DALAPRO® AIRLESS SPRAY

Gebrauchsfertiger Spritzspachtel für Neubau und Renovierungen

INFORMATION ZUM PRODUKT

Dalapro Airless Spray ist eine hochfüllende, gebrauchsfertige Spachtelmasse, ausgezeichnet mit dem schwedischen Ecolabel. Für die Airless-Verarbeitung an allen gängigen Untergründen für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich geeignet. Hochwertiger Dolomitmarmor von höchster Qualität garantiert einen maximalen Weißgrad und eine hohe Füllkraft.

VERWENDUNGSBEREICH

Geeignet für vollflächige Spachtelungen und Sprengeltechnik. Entspricht den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 15824. Hergestellt nach ISO 9001 und ISO 14001. Bei der Bearbeitung von Gipskartonplatten sind die Herstellervorschriften zu beachten.

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind Spachtelreste von den Werkzeugen zu entfernen, bevor sie dann mit Wasser gereinigt werden. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über eine Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

VERARBEITUNG

Spritzspachteln ausschliesslich auf sauberen, trockenen und gut ab- gebundenen Untergründen. Temperatur: mind. +5 °C. (Luft und Untergrund). Zum schleifen ein Schleifmittel mit mindesten einer 120iger Körnung verwenden. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapetieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen sind vor dem Tapezieren zu grundieren.

MATERIALVERBRAUCH

Bei vollflächiger Spachtelung 1,0 ltr pro qm pro 1mm Schichtdicke. Für die Sprengeltechnik ca. 0.3 liter/m².

TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund, der Schichtdicke und der Luftfeuchtigkeit.

LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tip: Das Abdecken der Spachtelmasse mit einer dünnen Folie verlängert die Haltbarkeit. Weitere Informationen finden Sie auf dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel: Latex-Copolymer

Lösungsmittel: Wasser

Füllmittel: Mikrokügelchen und weißer Dolomit

Körnergröße: max. 0,3 mm

pH-Wert: etwa 9

Farbe: Weiss

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung.

Verpackung: Kunststoff sack 15 l



Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu www.dalapro.de.

Letzte Änderung: 08.02.2021

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.de
info@dalapro.com