

DALAPRO[®]

MAGNETIC

Gebrauchsfertige Handspachtelmasse mit magnetischem Effekt zur Anwendung auf Gipskartonplatten und Betonflächen.



Magnetische Handspachtelmasse für den Innenbereich.

Ideal als schwarzes Brett zu Hause oder in Büro- und Konferenzräumen.

Überall dort einsetzbar, wo ein magnetischer Untergrund benötigt wird.

Dalapro Magnetic ist eine schwarze Spachtelmasse, die mit allen Lacken oder Dispersionsfarben überarbeitet werden kann.

Das Produkt hat keine Auswirkungen auf das WLAN oder auf elektrische Geräte.

Mit dem schwedischen Umweltzeichen „Svanen“ ausgezeichnet.

DALAPRO® MAGNETIC

Gebrauchsfertige magnetische Handspachtelmasse für die Anwendung auf Gipskartonplatten und Betonflächen.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Magnetic ist ein Flächenspachtel mit magnetischem Effekt. Geeignet für alle gängigen Untergründe im Innenbereich. Das Material lässt sich durch seine geschmeidige Konsistenz leicht verarbeiten. Dalapro Magnetic eignet sich ideal für die Erstellung einer magnetischen Pinnwand zu Hause, im Büro oder in anderen geeigneten Bereichen. Geeignet für vollflächige Spachtelungen sowohl bei Renovierungen als auch bei Neubauten.

Dalapro Magnetic erfüllt die CE-Norm EN 15824 und wird gemäß ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt. Mit dem skandinavischen Umweltzeichen „Svanen“ ausgezeichnet.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und gut abgebunden sein. Temperatur: mind. +5 °C (Luft und Untergrund). Schleifen mit einem Schleifmittel mit mindestens 150er-Körnung. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Anstreichen geschliffene Flächen entstauben.

Die Oberfläche muss nicht überarbeitet werden. Um eine härtere Oberfläche zu erstellen, kann Dalapro Magnetic lackiert werden (Lack oder Klarlack).

TROCKENZEIT

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund, der Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

MATERIALVERBRAUCH

Bei vollflächiger Spachtelung, ca. 3 l/m². Die beste magnetische Haftung wird erreicht bei einer Schichtstärke von 3 mm.

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge von Spachtelresten zu befreien. Danach mit Wasser reinigen. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp: Decken Sie die Spachtelmasse bei Anbruchgebinden mit einer Folie ab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dalapro.de

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel: Latex-Copolymer

Lösungsmittel: Wasser

Füllmittel: Mikrokügelchen und weißer Dolomit

Körnergröße: Max. 0,2 mm

pH-Wert: Etwa 9

Farbe: Schwarz

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung

Verpackung: Kunststoffeimer 10 l



Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu www.dalapro.de.

Letzte Änderung: 02.03.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.de
info@dalapro.com