

# DALAPRO<sup>®</sup> HYDRO ADHESIVE

Tapetenkleber für Feuchträume.



Der stärkehaltige Kleber auf Wasserbasis eignet sich zum Anbringen von Glasfasergewebe, Vinyltapeten mit Polyester-Glasfaser oder Gewebeträger bis zu 0,6 mm.

Für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Geeignet für Neubau und Renovierung; Gips und Beton.

Der Kleber wird mit Rolle, Spritze oder Pinsel aufgetragen.

## DALAPRO® HYDRO ADHESIVE

Tapetenkleber für Feuchträume.

### INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Hydro Adhesive ist ein weißer Feuchtraumkleber in Profi-Qualität. Der stärkehaltige Kleber auf Wasserbasis eignet sich zum Anbringen von Glasfasergewebe, Vinyltapeten mit Polyester-Glasfaser oder Gewebeträger bis zu 0,6 mm. Für nahezu alle Arten von Untergrund im Innenbereich bei Neubau und Renovierung.

### VERWENDUNG

Das Produkt erfüllt die Anforderungen des Verbandes der schwedischen Tapetenhersteller bezüglich Kleber für Feuchträume.

### VERARBEITUNG

Das Kleben muss auf sauberen, trockenen und gut abgebundenen Flächen bei einer Temperatur von mindestens +5 °C erfolgen. Vorhandene Anstriche sind abzuwaschen und anzuschleifen. Rolle, Pinsel oder Spritzausrüstung.

### TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer hängt unter anderem ab vom Untergrund, von der Schichtdicke, der Temperatur und von der Luftfeuchtigkeit.

### MATERIALVERBRAUCH

Etwa 0,2 l/m<sup>2</sup>.

### REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Das Werkzeug weitestgehend von Kleber befreien, bevor es mit Wasser gereinigt wird. Kleberreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

### LAGERUNG

Kleber ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Einmal geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Zu weiteren Informationen besuchen Sie bitte [dalapro.se](http://dalapro.se).

### TECHNISCHE DATEN

**Bindemittel:** PVAc Stärke

**Lösungsmittel:** Wasser

**Dichte:** Etwa 1030 kg/m<sup>3</sup>

**Trockenmasse:** 29 %

**Farbe:** Weiß

**Entflammbarkeit:** Verhindert Feuerausbreitung.

**Verpackung:** Kunststoffeimer 5 l und 12 l



Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de).

Letzte Änderung: 06.08.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.de](http://dalapro.de)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)