

DALAPRO® WALLPAPER ADHESIVE

Kleber für Papiertapeten.



Der stärkehaltige Kleber auf Wasserbasis eignet sich zum Anbringen von Papiertapeten sowie von Tapeten aus Acryl und Vinyl mit Papierträger.

Leicht aufzutragen.

Für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Geeignet für Neubau und Renovierung.

Der Kleber wird mit Rolle, Spritze, Tapetenmaschine oder Pinsel aufgetragen.

Mit dem schwedischen Umweltzeichen „Svanen“ ausgezeichnet.

DALAPRO® WALLPAPER ADHESIVE

Kleber auf Wasserbasis für Papiertapeten.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Wallpaper Adhesive ist ein transluzenter umweltfreundlicher Tapetenkleber in Profi-Qualität. Der stärkehaltige Kleber auf Wasserbasis eignet sich zum Anbringen von Papiertapeten sowie von Tapeten aus Acryl und Vinyl mit Papierträger. Für nahezu alle Arten von Untergrund im Innenbereich bei Neubau und Renovierung.

VERWENDUNG

Das Produkt erfüllt die Anforderungen des Verbandes der schwedischen Tapetenhersteller bezüglich Kleber.

VERARBEITUNG

Das Kleben muss auf sauberen, trockenen und gut abgeordneten Flächen bei einer Temperatur von mindestens +5 °C erfolgen. Vorhandene Anstriche sind abzuwaschen und anzuschleifen. Rolle, Pinsel, Spritzausrüstung oder Tapetenmaschine verwenden.

TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer hängt unter anderem ab vom Untergrund, von der Schichtendicke, der Temperatur und von der Luftfeuchtigkeit.

MATERIALVERBRAUCH

Etwa 0,2 l/m².

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Das Werkzeug weitestgehend von Kleber befreien, bevor es mit Wasser gereinigt wird. Kleberreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

LAGERUNG

Kleber ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Einmal geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel: PVAc Stärke

Lösungsmittel: Wasser

Dichte: Etwa 1000 kg/m³

Trockenmasse: 6 %

Farbe: Transparent

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung.

Verpackung: Kunststoffeimer 5 l und 12 l



Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu www.dalapro.de.

Letzte Änderung: 14.08.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.de
info@dalapro.com