

# DALAPRO<sup>®</sup>

# HYDRO

Gebrauchsfertige Handspachtelmasse für Feuchträume  
mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen.



**Blaue Handspachtelmasse speziell entwickelt für Feuchträume.**

**Ergibt eine harte, wasserabweisende Oberfläche  
und hat beste Oberflächen-Eigenschaften für eine weitere Bearbeitung.**

**Für Gips- und Betonflächen im Innenbereich.**

**Hohe Füllkraft.**

**Leicht zu schleifen. Schleifpapier mit Körnung 180–220 verwenden.**

**Besondere Klebstoffformel für Papierbewehrungsstreifen und Kantenschutz.**

**Ist mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen ausgezeichnet.**

## DALAPRO<sup>®</sup> HYDRO

**Gebrauchsfertige Handspachtelmasse für Feuchträume mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen.**

### INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Hydro ist eine gebrauchsfertige Handspachtelmasse für Feuchträume sowie für besonders strapazierte Oberflächen. Der hohe Gehalt der Spachtelmasse an Bindemittel ergibt eine harte, wasserabweisende Oberfläche mit maximaler Anhaftung am Untergrund. Das Produkt ist sowohl für die teilweises auch für die vollflächige Spachtelung geeignet. Für nahezu alle Arten von Untergrund bei Neubau und Renovierung geeignet. In Blau. Ist mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen ausgezeichnet.

### VERWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die Einbettung von Papierbewehrungsstreifen. In Kombination mit Papierbewehrungsstreifen CertainTeed Marco Joint Tape ist das Produkt geeignet zum Spachteln von Gipskartonfugen. Entspricht den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 13963. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001. Bei der Bearbeitung von Gipskartonplatten sind die Herstellervorschriften zu beachten.

### VERARBEITUNG

Zum Spachteln auf sauberen, trockenen und gut abgedeckten Flächen. Temperatur: mind. +5 °C. (Luft und Untergrund) Schleifpapier mit Körnung 180–220 verwenden. Beim Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen sind vor dem Tapezieren zu grundieren.

### TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund, Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit.

### MATERIALVERBRAUCH

Beim Spachteln von Gipskartonfugen: ca. 0,3 l/m.  
Bei vollflächiger Spachtelung mit einer Schichtdicke von 1 mm: ca. 1 l/m<sup>2</sup>.

### REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge von Spachtelreste zu befreien, bevor sie mit Wasser gereinigt werden. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

### LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp, abdecken mit Folie. Zu weiteren Informationen besuchen Sie bitte [dalapro.de](http://dalapro.de).

### TECHNISCHE DATEN

**Bindemittel:** Latex-Copolymer

**Lösungsmittel:** Wasser

**Füllmittel:** Mikrokügelchen und weißer Dolomit

**Körnergröße:** max. 0,2 mm

**pH-Wert:** Ca. 9

**Farbe:** Blau

**Entflammbarkeit:** Verhindert Feuerausbreitung.

**Verpackung:** Tube 400 ml, 3- und 10-Liter Kunststoffeimer



Die Verpackung von Dalapro Hydro 3 l und 10 l ist ein Eimer aus vollständig wiederverwertbarem Kunststoff; zu dessen Herstellung mindestens 90 Prozent Recycling-Kunststoff verwendet wurden.



Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de).

Letzte Änderung: 15.02.2022

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.de](http://dalapro.de)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)