

NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER




LESS BLISTERS

DALAPRO[®]

MAX PLUS

Gebrauchtsfertige Handspachtelmasse mit sehr hoher Füllkraft für Wand und Deckenflächen.



Neue Rezeptur für bessere Arbeitsumgebung und besseres Endergebnis.
Gebrauchtsfertige Handspachtelmasse in Farbe Grau mit besonders hoher Füllkraft.

Geeignet fürs Teil- und vollflächige Spachtelung im Innenbereich.
Minimiert die Gefahr von Blasenbildung auf nicht saugenden Untergründen.
Ergibt eine schöne Oberfläche, die für einen direkten Anstrich geeignet ist.

Trägt das skandinavische Umweltzeichen Svanen.

DALAPRO® MAX PLUS

Gebrauchtsfertige Handspachtelmasse mit sehr hoher Füllkraft.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Max Plus ist eine gebrauchtsfertige Handspachtelmasse mit besonders hoher Füllkraft. Dank neuer Rezeptur leicht zu schleifen und zu reinigen. Minimale Gefahr von Blasenbildung auf nicht saugenden Untergründen. Geeignet für teil- und vollflächige Spachtelungen an Wand und Deckflächen bei Neubau und Renovierung im Innenbereich. Farbe Grau. Ist mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen ausgezeichnet.

VERWENDUNGSBEREICH

Für alle gängigen Untergründe im Innenbereich geeignet. Ergibt eine schöne Oberfläche, die für einen direkten Anstrich geeignet ist. Entspricht den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 15824. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

VERARBEITUNG

Zum Spachteln auf sauberen, trockenen und gut abgedunden Flächen.
Temperatur: mind. +5 °C. (Luft und Untergrund)
Schleifen mit ein Körnung von mindesten 120.
Beim Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen sind vor dem Tapezieren zu grundieren.

TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund und Luftfeuchtigkeit.

MATERIALVERBRAUCH

Bei vollflächiger Spachtelung mit einer Schichtdicke von 1 mm: ca. 1 l/m².

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge von Spachtelreste zu befreien, bevor sie mit Wasser gereinigt werden. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp, abdecken mit Folie. Zu weiteren Informationen besuchen Sie bitte dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel: Latex-Copolymer

Lösungsmittel: Wasser

Füllmittel: Mikrokügelchen und weißer Dolomit

Körnergröße: max. 0,35 mm

pH-Wert: etwa 9

Farbe: grau

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung.

Verpackung: Kunststoffeimer 3 l und 10 l



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu www.dalapro.de.

Letzte Änderung: 29.01.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.de
info@dalapro.com